

ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Профиль направляющий SoundGuard Strong ПН-2 (50x40x0,65 мм)

Профиль SoundGuard Strong ПН имеет П-образное сечение и применяется в качестве направляющего профиля для стоечных профилей SoundGuard Strong ПС в каркасах звукоизоляционных перегородок и независимых облицовок стен при внутренней отделке помещений и оформлении интерьеров с применением звукоизоляционных систем SoundGuard.

50x40x0,65 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

413 р./шт.



Профиль направляющий SoundGuard Strong ПН-6 (100x40x0,65 мм)

Профиль SoundGuard Strong ПН имеет П-образное сечение и применяется в качестве направляющего профиля для стоечных профилей SoundGuard Strong ПС в каркасах звукоизоляционных перегородок и независимых облицовок стен при внутренней отделке помещений и оформлении интерьеров с применением звукоизоляционных систем SoundGuard.

100x40x0,65 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

561 р./шт.



Профиль стоечный SoundGuard Strong ПС-2 (50x50x0,65 мм)

Профиль SoundGuard Strong ПС имеет С-образное сечение и применяется в качестве вертикальных стоек каркасов совместно с направляющими профилями SoundGuard Strong ПН для устройства перегородок при внутренней отделке помещений и оформлении интерьеров с применением звукоизоляционных систем SoundGuard.

50x50x0,65 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

495 р./шт.



Профиль стоечный SoundGuard Strong ПС-6 (100x50x0,65 мм)

Профиль SoundGuard Strong ПС имеет С-образное сечение и применяется в качестве вертикальных стоек каркасов совместно с направляющими профилями SoundGuard Strong ПН для устройства перегородок при внутренней отделке помещений и оформлении интерьеров с применением звукоизоляционных систем SoundGuard.

100x50x0,65 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

660 р./шт.



Профиль потолочный SoundGuard Strong ПП (60x27x0,65 мм)

Профиль SoundGuard Strong ПП 60/27 имеет С-образное сечение и применяется совместно с направляющими профилями SoundGuard Strong ППН для формирования каркаса подвесных потолков и облицовок стен при внутренней отделке помещений и оформлении интерьеров с применением звукоизоляционных систем SoundGuard.

60x27x0,65 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

413 р./шт.



Профиль потолочный направляющий SoundGuard Strong ППН 27/28


Профиль SoundGuard Strong ППН 27/28 имеет П-образное сечение и применяется в качестве направляющего профиля для потолочных профилей SoundGuard Strong ПП 60/27 для формирования каркаса подвесных потолков и облицовок стен при внутренней отделке помещений и оформлении интерьеров с применением звукоизоляционных систем SoundGuard.

27x28x0,65 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

264 р./шт.



Профиль направляющий SoundGuard Strong ПН-4 75/40

75x40x0,65 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

495 р./шт.



Профиль стоечный SoundGuard Strong ПС-4 75/50

Профиль SoundGuard Strong ПС-4 имеет С-образное сечение и применяется в качестве вертикальных стоек каркасов совместно с направляющими профилями SoundGuard Strong ПН-4 для устройства перегородок при внутренней отделке помещений и оформлении интерьеров с применением звукоизоляционных систем SoundGuard.

75x50x0,65 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

594 р./шт.



Соединитель профилей SoundGuard одноуровневый Краб 0,9 мм (60x27 мм)

Соединитель профилей SoundGuard одноуровневый Краб. Предназначен для крестообразного соединения потолочных профилей SoundGuard Strong ПП 60/27 в одном уровне.

60x27 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

39 р./шт.



Соединитель профилей SoundGuard двухуровневый с зажимом 0,9 мм (60x27 мм)

Предназначен для крепления второго уровня несущих потолочных профилей SoundGuard Strong ПП 60/27 к основным профилям первого уровня SoundGuard Strong ПП 60/27.

60x27 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

33 р./шт.



Удлинитель профилей SoundGuard (60x27 мм (ОС))

Удлинитель профилей используется для соединения/ наращивания потолочных профилей и применяется совместно с профилем SoundGuard Strong ПП 60/27.

60x27 мм

Состав

Оцинкованная металлическая лента, изготовленная методом холодного проката.

22 р./шт.

